

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/axagon-ee35-xa3-obudowa-aluminiowa-usb-30-na-dysk-3-5-p-103.html>



Axagon EE35-XA3 obudowa aluminiowa USB 3.0 na dysk 3,5"

Cena	107,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	EE35-XA3
Kod EAN	8595247902863
Kod producenta	EE35-XA3
EAN (GTIN)	8595247902863
Producent	Axagon

Opis produktu

Axagon EE35-XA3 Obudowa zewnętrzna aluminiowa, USB 3.2 Gen 1 SATA 3G 3.5"

Kompaktowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE35-XA3 ALINEbox z interfejsem szerokopasmowym USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) przeznaczona na dyski 3.5 " SATA.

Wsparcie UASP umożliwia wykorzystanie najwyższej możliwej szybkości dysków twardych.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Wytrzymały odlew obudowy aluminiowej dla doskonałej ochrony mechanicznej dysku i wyśmienitego odprowadzania ciepła.

Elegancko ukształtowana obudowa z wykończeniem tarczowym gwarantuje elegancki styl i zapobiega pozostawianiu niepożądanych śladów palców.

Z prostym montażem dysku stałego i automatyczną instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator i łatwo tworzy dysk zewnętrzny.

Wejście:

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s.

Przyłączenie za pomocą odwracalne złącza USB type B female.

Wsparcie urządzenia:

interfejs SATA II - 3 Gb/s (300 MB/s),

sparcie dysków 3.5 " HDD.

Właściwości:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).

Wsparcie dysków 3.5 " SATA III/II/I wszystkich pojemności bez ograniczeń.

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).

Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana zastosowanym interfejsem SATA/300 (teor. 3 Gbit/s).

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol).

Wsparcie bootowania z HDD w obudowie zewnętrznej.

Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.

Całkowite wsparcie Plug and Play.

Wsparcie HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.

HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.

Przyłączenie za pomocą wytrzymałego dużego złącza USB 3.2 Gen 1 type B female.

Kabel USB-B / USB-A długości 80 cm częścią pakietu.

Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).

Wytrzymałe ciało obudowy to odlew ze stopu aluminium, czoła obudowy z plastiku.

Prosty montaż dysku - dysk zostanie przyłączony wprost do złącza SATA płyty głównej, wsunięty do obudowy a czoło zostanie przymocowane przy pomocy dwu śrubek za pomocą załączonego śrubokręta.

Kompaktowe wymiary obudowy 180 x 120 x 32 mm.

Masa obudowy zewnętrznej jedynie 244 g (bez kabli i dysku).

Zasilanie:

Zasilanie za pomocą kompaktowego adaptera zewnętrznego AC/DC 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości 150 cm.

Wyłącznik zasilania na tylnym panelu obudowy.

Wymiary adaptera AC 74 x 36 x 91 mm (łącznie wtyczki).

Masa adaptera AC 128 g (łącznie kabla doprowadzającego).

Wspierane OS:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 SATA 3.5 ",

kabel USB-B - USB-A długości 80 cm,

adapter zasilania 100-240V / 12V-2A,

listwy montażowe, śruby i śrubokręt,

stojak umożliwiający używanie obudowy na stojąco,

drukowany podręcznik w CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,

zapakowane w pudełku kartonowym.

- **Typ:** Obudowa zewnętrzna
- **Format szerokości:** 3,5" (LFF)
- **Interfejs dysku:** SATA, SATA I - 1,5 Gb/s, SATA II - 3 Gb/s, SATA III - 6 Gb/s
- **Złącza:** 1 x USB 3.0 (Type B)
- **Materiał:** Aluminium
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux, Mac OS, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11, Windows 11 Pro
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary:** 180 x 120 x 32 mm
- **Waga:** 244 g
- **Akcesoria w zestawie:**

- Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 SATA 3.5 "
- Kabel USB-B - USB-A długości 80 cm
- Adapter zasilania 100-240V / 12V-2A
- Listwy montażowe, śruby i śrubokręt
- Stojak umożliwiający używanie obudowy na stojąco
- Drukowany podręcznik
- Zapakowane w pudełku kartonowym

- **Pozostałe parametry: Wejście:**

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s.
- Przyłączenie za pomocą odwracalne złącza USB type B female.

Wsparcie urządzenia:

- interfejs SATA II - 3 Gb/s (300 MB/s),
- wsparcie dysków 3.5 " HDD.

Zasilanie:

- Zasilanie za pomocą kompaktowego adaptera zewnętrznego AC/DC 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości 150 cm.
- Wyłącznik zasilania na tylnym panelu obudowy.
- Wymiary adaptera AC 74 x 36 x 91 mm (łącznie wtyczki).
- Masa adaptera AC 128 g (łącznie kabla doprowadzającego).

Model: **EE35-XA3**