

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/axagon-pcea-psn-kontroler-pci-ex-2x-com-1x-lpt-p-1605.html>

Axagon PCEA-PSN kontroler PCI-Ex 2x COM + 1x LPT

Cena	65,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PCEA-PSN
Kod EAN	8595247905390
Model	pcea-psn
Kod producenta	PCEA-PSN
EAN (GTIN)	8595247905390
Producent	Axagon

Opis produktu

Karta PCI-Express AXAGON PCEA-PSN rozbuduje komputer stacjonarny o jeden port równoległy ze złączem DB25 na płycie i dwa porty szeregowy RS-232 ze złączami DB-9 na śledziu.

Wysoka wydajność, pełna kompatybilność i wiele opcji ustawień portów dzięki sprawdzony chipsetu ASIX AX99100.

Dołączone low profile śledzie pozwalają na instalację kontrolera w standardowych i niskoprofilowych obudowach PC.

Wejście:

- Interfejs PCI-Express 2.0, kompatybilny z PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.1 / 3.0.
- Ilość linii 1-Lane (x1), kompatybilny z x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slotami.
- Przepuszczalność 1-Lane PCI-Express 2.0 magistrali 5 Gb/s.

Wyjście port równoległy:

- 1x port równoległy IEEE 1284 ze złączem DB25 female, port umieszczony na karcie.
- SPP/BYTE/ECP kompatybilne.

Wyjście porty szeregowy:

- 2x porty szeregowy RS-232 ze złączami DB9 male, porty umieszczone na oddzielnym śledziu i połączone z kartą za pomocą kabla.
- Gwarantowany przepływ danych wykorzystanych urządzeń RS232 aż 250 kBd.
- Kompatybilny z 16C550 / Extended 16C550 / 16C950 UART.

Dalsze właściwości:

- Wsparcie Plug and Play - automatyczny wybór żądania przerwania IRQ i adresu I/O.
- 256-Byte transmit & receive FIFO buffer do każdego portu.
- Ustawienie prędkości transmisji portu szeregowego.

-
- Ustawiana długość słowa 5, 6, 7, 8 lub 9 bitów.
 - Ustawiany parytet (parzysty, nieparzysty, żaden, znak, spacja), 1, 1.5 lub 2 stop bity.
 - Ustawialne sterowanie przepływem Xon/Xoff, sprzętowe lub żadne.
 - Zmiana numeru portu COM.
 - Zaawansowane ustawienia przesyłu danych oraz prędkości transmisji 9-bit.
 - Wsparcie sygnałów szeregowych TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, RI.
 - Zabezpieczenie portu szeregowego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) przekraczające $\pm 15\text{KV}$ dla wyładowań w szczelinie powietrznej i $\pm 8\text{KV}$ dla wyładowań stykowych.
 - Wsparcie połączenia urządzeń równoległych jakimi są drukarki, plotery, klucze sprzętowe, programatory EPROM itp.
 - Wsparcie połączenia urządzeń szeregowych, takich jak bankomaty, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, maszyny CNC, tablety, modemy, POS lub PDA.
 - Wykorzystany chipset ASIX AX99100.

Wspierane systemy operacyjne:

- MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje 32- i 64-bitowe OS Windows), Linux z jądrem 2.6.11 i wyższym.

Pakiet zawiera:

- Karta PCI-Express ze standardowym śledziem,
- standardowy śledzie z portami szeregowymi,
- śledzie low profile,
- instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
- zapakowane w pudełku kartonowym.