

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/axagon-pcem2-d-adapter-pci-express-2x-ssd-m2-nvme-p-1592.html>

Axagon PCEM2-D adapter PCI-Express 2x SSD M.2 NVMe

Cena	52,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PCEM2-D
Kod EAN	8595247903846
Marka	Axagon
Kod producenta	PCEM2-D
EAN (GTIN)	8595247903846
Zastosowanie	Dysk

Opis produktu

Adapter wewnętrzny AXAGON PCEM2-D umożliwia przyłączenie aż dwóch dysków SSD M.2 do komputera stacjonarnego. Jest więc idealnym wyborem do upgrade komputera stacjonarnego, który nie jest wyposażony w slot M.2.

Adapter wspiera wykorzystanie dysków SATA i NVMe (PCI-Express) SSD M.2, jednostronnych i dwustronnych. Redukcja nie ma ograniczenia wydajności dysków SSD i można wykorzystać karty M.2 aż wszystkich wymiarów aż do długości 110 mm. Sprawą oczywistą jest działalność obu dysków równocześnie.

Na skutek interfejsu PCI-Express 3.0 4-lane kompatybilnego ze slotami x4, x8 a x16, można osiągnąć szybkości aż 8 Gbps. W razie wykorzystania dysków SSD NVMe, szybkości transmisji wielokrotnie wyższe od standardowych dysków SATA.

Bardzo jakościowa obróbka karty łącznie miedzianych otworów wentylacyjnych wspiera lepsze odprowadzenie ciepła powstałego podczas eksploatacji dysków SSD M.2.

Podwójne niebieskie wskazywanie LED sygnalizuje przyłączenie lub transmisję danych w slotcie M.2. Do montażu adaptora do obudów niskoprofilowych załączono śledzia low profile.

Wejście:

- Interfejs PCI-Express 3.0, kompatybilny z PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.0 / 2.1.
- Ilość linii 4-Lane, kompatybilny ze slotami x4 / x8 / x16 PCIe.
- Przepuszczalność magistrali 4-Lane PCI-Express 3.0 aż 8 Gb/s (w obu kierunkach).
- Złącze SATA do przyłączenia do płyty głównej w razie wykorzystania dysku SSD SATA M.2. W celu osiągnięcia najlepszych szybkości transmisji polecamy wykorzystać kontroler SATA 6G.

Wyjście:

- Slot NGFF 75-pinowy M-key do montażu dysku NVMe (PCI-Express) M.2 SSD.
- Slot NGFF 75-pinowy B-key do montażu dysku SATA (AHCI) M.2 SSD.

Dalsze właściwości:

- Całkowite wspieranie Plug and Play.

-
- Wspieranie dysków M.2 wszelkich wymiarów - 2230, 2242, 2260, 2280, 2210 mm.
 - Wspieranie dysków M.2 wszelkich pojemności.
 - Eksploatacja obu dysków równocześnie.
 - Wspieranie dysków M.2 jednostronnych i dwustronnych.
 - Lepsze odprowadzenie ciepła od dysków SSD M.2 dzięki miedzianym otworom wentylacyjnym.
 - Wsparcie bootowania z karty SSD.
 - Instalacja sterowników nie jest konieczna.
 - Wymiary karty: 140 x 68 x 12 mm, masa 53 g
 - UWAGA! W adapterze można wprowadzić B+M-key dyski do obu slotów M.2. Ważne jest przeprowadzić kontrolę parametrów dysku - tzn. czy dysk jest przeznaczony do interfejsu SATA lub NVMe (PCI-Express) i przyłączyć go do poprawnego slotu. Dyski SATA są podłączone do gniazda B-key, dyski NVMe są podłączone do gniazda M-key.

Zasilanie:

- Adaptor jest zasilany wprost z magistrali PCI-Express, zasilanie zewnętrzne nie jest konieczne.
- System podwójnego zasilania daje wystarczającą moc przyłączonym dyskom SSD M.2.
- System zasilania redundancyjnego obniża także obciążenie adaptera.

Wspierane systemy operacyjne:

- MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 (wspierane wszelkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Linux z jądrem 2.6.31 i wyższym.
- Uwaga: W razie wykorzystania Windows 7 trzeba u producenta dysku SSD M.2 sprawdzić wspieranie tego OS, szczególnie podczas wykorzystania dysków NVMe.

Pakiet zawiera:

- Adapter PCI-Express ze standardowym śledziem,
- śledzia low profile
- materiał montażowy oraz śrubokręt,
- drukowana instrukcja instalacyjna EN/CZ/DE/ESP/FR/HU/IT/PL/RO/RU/SK/BG,
- pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób.