

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/axagon-pcem2-s-adapter-pcie-x16-na-dysk-m2-nvme-p-1603.html>



Axagon PCEM2-S adapter PCIe x16 na dysk M.2 NVMe

Cena	58,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PCEM2-S
Kod EAN	8595247903983
Marka	Axagon
Kod producenta	PCEM2-S
EAN (GTIN)	8595247903983
Zastosowanie	Dysk

Opis produktu

Axagon PCEM2-S Adapter wewnętrzny PCIe x16, 1x M.2 NVMe M-key slot aluminiowa osłona

Adapter wewnętrzny AXAGON PCEM2-S umożliwia przyłączenie dysku SSD M.2 do komputera stacjonarnego przy pomocy magistrali PCI-Express.

Bardzo jakościowe opracowanie, kompaktowe wymiary, atrakcyjny design i przemysłowe chłodzenie robią z adaptera idealny wybór do upgrade komputera stacjonarnego, który nie jest wyposażony w slot M.2.

Adapter wspiera wykorzystanie dysków SSD NVMe (PCI-Express) M.2, jednostronnych i dwustronnych. Redukcja nie ma ograniczenia wydajności dysków SSD i można wykorzystać karty M.2 aż do wymiarów 22x80 mm.

Na skutek interfejsu PCI-Express można osiągnąć maksymalne szybkości transmisji.

Do chłodzenia dysków SSD M.2 służy osłona aluminiowa działająca jako chłodnica oraz dostarczone podkładki do przewodzenia ciepła. Wynikiem jest idealna kombinacja chłodzenia dysków SSD M.2 oraz odprowadzenie ciepła.

Wskazywanie LED sygnalizuje przyłączenie lub transmisję danych w slotcie M.2.

Wejście:

Interfejs PCI-Express, kompatybilny z PCI-Express: 4.0 / 3.0 / 2.1 / 2.0 / 1.1 / 1.0a.

Ilość linii 4-Lane, kompatybilne ze slotami x16 PCIe.

Wyjście:

NGFF slot 75-pinowy M-key do montażu dysków SSD NVMe (PCI-Express) M.2.

Dalsze właściwości:

Całkowite wspieranie Plug and Play.

Wspieranie dysków M.2 o wymiarach - 2230, 2242, 2260, 2280 mm.

Wspieranie M-key lub B+M-key NVMe (PCI-Express) M.2 SSD bez ograniczania maksymalnej pojemności.

Wspieranie dysków M.2 jednostronnych i dwustronnych.

Lepsze odprowadzanie ciepła dzięki metalizowanym otworom wentylacyjnym, podkładkom odprowadzającym ciepło i osłonie aluminiowej.

Wsparcie bootowania z karty SSD.

Wymiary 102 x 42 x 8 mm, masa 32 g.

Instalacja sterowników nie jest konieczna.

Zasilanie:

Adapter jest zasilany wprost z magistrali PCI-Express, zasilanie zewnętrzne nie jest konieczne.

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 (wspierane wszelkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Linux z jądrem 2.6.31 i wyższym.

Uwag.: W razie wykorzystania Windows 7 trzeba u producenta dysku SSD M.2 sprawdzić wspieranie tego OS.

Pakiet zawiera:

PCIe adapter do M.2 NVMe (PCI-Express) SSD z osłoną aluminiową,

3 szt. podkładek przewodzących,

materiał montażowy i śrubokręt,

drukowana instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,

pakowane w pudełku kartonowym z widocznie podanymi parametrami.

- **Rodzaj kontrolera:** SSD

- **Interfejs:** PCIe

- **Porty:** 1 x M.2 PCIe

- **Akcesoria w zestawie:**

- PCIe adapter do M.2 NVMe (PCI-Express) SSD z osłoną aluminiową

- 3 szt. podkładek przewodzących

- Materiał montażowy i śrubokręt

- Drukowana instrukcja instalacyjna

- Pakowane w pudełku kartonowym z widocznie podanymi parametrami

- **Wymiary:** 102 x 42 x 8 mm

- **Waga:** 32 g

- **Pozostałe parametry:**

- Całkowite wspieranie Plug and Play.

- Wspieranie dysków M.2 o wymiarach - 2230, 2242, 2260, 2280 mm.

- Wspieranie M-key lub B+M-key NVMe (PCI-Express) M.2 SSD bez ograniczania maksymalnej pojemności.

-
- Wspieranie dysków M.2 jednostronnych i dwustronnych.
 - Lepsze odprowadzanie ciepła dzięki metalizowanym otworom wentylacyjnym, podkładkom odprowadzającym ciepło i osłonie aluminiowej.
 - Wsparcie bootowania z karty SSD.

Wejście:

- Interfejs PCI-Express, kompatybilny z PCI-Express: 4.0 / 3.0 / 2.1 / 2.0 / 1.1 / 1.0a.
- Ilość linii 4-Lane, kompatybilne ze slotami x16 PCIe.

Wyjście:

- NGFF slot 75-pinowy M-key do montażu dysków SSD NVMe (PCI-Express) M.2

Model: **PCEM2-S**