

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/digitus-da-70167-konwerter-adapter-z-usb-20-rs232-p-1577.html>

Digitus DA-70167 konwerter adapter z USB 2.0 RS232

Cena	47,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DA-70167
Kod EAN	4016032456308
Marka	Digitus
Kod producenta	DA-70167
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.094 kg
EAN (GTIN)	4016032456308
Zastosowanie	Szeregowe RS
Długość	0.15 m

Opis produktu

Digitus DA-70167 konwerter adapter z USB 2.0 na RS232 (DB9)

Konwerter/Adapter USB 2.0 do RS232 (DB9) z kablem USB A M/Ż długość 80cm

Adapter szeregowy USB 2.0 marki DIGITUS to praktyczne rozwiązanie do połączeń szeregowych. Szeregowe złącze RS232 nie jest już dostępne na nowszym sprzęcie komputerowym, a konwerter USB 2.0 marki DIGITUS umożliwia wymianę danych pomiędzy portem USB 2.0 komputera a urządzeniami peryferyjnymi ze złączem szeregowym (port COM, RS232), takimi jak np. stacje pogodowe, czujniki, systemy sterowania maszyn, dekodery STB, konsole do gier, palmtopy, skanery, modemy, adaptery ISDN i wiele innych urządzeń peryferyjnych.

Adapter USB 2.0 jest kompatybilny w dół do USB 1.1 i umożliwia dostosowanie prędkości transmisji pomiędzy 75 bitów a 128 000 bitów na sekundę. Dzięki indywidualnie konfigurowalnemu chipsetowi FTDI zapewniona jest kompatybilność wszystkich standardowych systemów operacyjnych, a także zarządzanie energią (power-management) i zdalne wybudzanie z trybu oszczędzania energii (remote-wake-up). Zasilanie następuje przez złącze USB, nie ma potrzeby stosowania odrębnego zasilacza.

- **Długość przewodu:** 80 cm
- **Rodzaj:** Adapter
- **Zastosowanie:** Komputerowy
- **Złącza #1:** USB 2.0 8pin Męska
- **Złącza #2:** DB9 Serial Port Męska

-
- **Standard:** USB 2.0
 - **Kolor:** Czarny
 - **Waga:** 90 g
 - **Akcesoria w zestawie:** Adapter szeregowy USB, Kabel przedłużający USB 80cm
 - **Pozostałe parametry:** Udostępnia szeregowe złącze RS232 przez USB 2.0, Kompatybilność w dół do USB 1.1, Możliwość dostosowania prędkości transmisji pomiędzy 75 bitów a 128 000 bitów na sekundę., Obsługuje zdalne wybudzanie z trybu oszczędzania energii (remote-wake-up) i zarządzanie energią (power-management), Chipset: FTDI /FT231XS + FT3243S, Indywidualna konfiguracja przez chipset FTDI, 1× wtyczka RS232 (Sub D 9-pin.) / 1× wtyczka USB A, Złącze: Full Duplex, Poziłacane styki, Z kablem przedłużającym USB, ok. 80 cm, Obsługa Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X oraz Linux, True 3.3V CMOS drive output and TTL input

Model: **DA-70167**