

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/extender-hdmi-manhattan-hdbaset-po-skrętce-cat66a7-4k-ir-poc-do-40m-p-3569.html>

Extender HDMI Manhattan HDBASET po skrętce Cat.6/6a/7 4K IR POC do 40m



Cena	1 047,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KKMHADB0130
Kod producenta	207638
Kod EAN	0766623207638

Opis produktu

Informacje dodatkowe: Standardy oraz certyfikaty: HDCP 2.2 DVI 1.0 CTS 1.2 CE FCC RoHS2 Parametry techniczne: Kabel Cat6: 4K do 40m Kabel Cat6: 1080p do 70m Kabel Cat6: 720p do 100m Kabel Cat6: 480p do 100m Kabel Cat5e: 4K do 20m Kabel Cat5e: 1080p do 40m Kabel Cat5e: 720p do 70m Kabel Cat5e: 480p do 100m Zasilanie: zasilacz 24V DC 1A, kabel 1.4m Sygnalizacja diodowa: Świeci: aktywne połączenie Miga: połączenie nieprawidłowe / DHCP nieaktywne Nie świeci: brak połączenia Złącza: 1x HDMI żeńskie (nadajnik/odbiornik) 1x RJ45 żeńskie (nadajnik/odbiornik) 1x Gniazdo zasilania 5V DC (nadajnik/odbiornik) 2x Gniazdo czujnika IR 3.5mm (nadajnik/odbiornik) 1x 3-pinowe, Phoenix, żeńskie do zarządzania przez RS232 (nadajnik/odbio Sygnał wejściowy / wyjściowy: Wejściowy sygnał wideo: 0.5 V - 1 V p-p Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL) Maksymalna rozdzielczość pojedynczego linku: 3840x2160 przy 30Hz, 4096x21 przy 24Hz oraz 4K Wyjściowy sygnał wideo: zgodny z HDPC 2.2, DVI 1.0 Częstotliwość: 3.4 Gb/s / 340 MHz Rozdzielczość wideo: Standardowa rozdzielczość TV, High-Definition, Ultra-High-Definition SDTV/HDTV/UHDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K Parametry fizyczne: Wymiary: 115 x 65 x 17 mm Metalowa obudowa Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F) Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F) Wilgotność (nieskondensowana): 20 - 96% Zawartość opakowania: Extender HDMI HDBaseT Po Kablu Sieciowym (moduł nadajnika i odbiornika) Zasilacz (jedna sztuka) Czujki IR (dwie na moduł) Blok terminalowy (jeden na moduł) Uchwyty do montażu ściennego (dwa na moduł) Instrukcja Szybkiej Instalacji

Interfejs: RJ-45

Kolor: Czarny

Opis ogólny: Extender HDMI Manhattan HDBASET po skrętce Cat.6/6a/7 4K IR POC do 40m

Połączone styki: nie

Typ kabla / urządzenia: Extender

Złącze 1: HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)

Złącze 2: -