

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/gelid-gp-ultimate-termopad-120x20x1-5mm-tp-gp04-r-c-p-44.html>



## Gelid GP-Ultimate termopad 120x20x1,5mm TP-GP04-R-C

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>28,90 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>240423</b>        |
| Kod producenta   | <b>TP-GP04-R-C</b>   |
| Kod EAN          | <b>4897025782556</b> |

### Opis produktu

Podkładka termoprzewodząca stosowana wszędzie tam gdzie niezbędne jest zastosowanie elastycznego materiału o bardzo wysokiej przewodności termicznej np.: połączenia blok wodny pamięci ram, sekcja zasilania, wysokotemperaturowe elementy SMD itp. Dzięki nowej wielowarstwowej strukturze doskonale nadaje się do chłodzenia elementów o nieregularnym kształcie oraz elementów umieszczonych na różnej wysokości. Umożliwia wypełnianie połączeń od małych rys aż do widocznych nieregularnych powierzchni.

Ze względu na wyśmienitą przewodność cieplną możliwe jest stosowanie podkładek nawet do elementów o dużej powierzchni jak mostki na płycie głównej, dyski twarde, gęsto upakowane elementy na PCB kart graficznych itp. Podkładkę można przycinać do żądanych wymiarów.

Przed użyciem należy ściągnąć zabezpieczającą folię z obu stron thermalpada.

Tak jak w przypadku pozostałych produktów z serii Gelid GC-Ultimate zwraca uwagę ponadprzeciętna przewodność cieplna aż 15W/mK.

#### Główne cechy:

- Wysoka przewodność cieplna 15W/mK - lider w swojej klasie.
- Łatwość aplikacji.
- Do produkcji zostały użyte komponenty o najwyższej jakości.
- Nie przewodzi prądu elektrycznego.
- Nie powoduje korozji, nie twardnieje, nie jest toksyczny

#### Specyfikacja:

**Wymiary:** 120x20x1.5mm.

**Przewodność cieplna:** 15W/mK.

**Gęstość:** 3.2g/cm<sup>3</sup>

**Twardość (Shore):** 60-70 OO

**Temperatura pracy:** -60°C do 220°C

Nie przewodzi prądu elektrycznego.

Nie zaleca się używać thermalpada ściśniętego o ponad połowę swojej nominalnej grubości.

Thermalpady te ze względu na wysoką przewodność i odmienną budowę, są bardziej kruche i mniej elastyczne niż pozostałe pady Gelida.

W zestawie jeden Thermalpad o wymiarach 120x20x1.5mm.