

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/gelid-slim-silence-i-plus-cc-ssilence-iplus-chlodzenie-na-cpu-p-53.html>

Gelid Slim Silence I-Plus CC-SSilence-iplus chłodzenie na CPU

Cena	74,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65633
Kod producenta	CC-SSilence-iplus
Kod EAN	4897025780422

Opis produktu

Wydajne i ciche niskoprofilowe chłodzenie procesora oparte na ciepłowodzie, doskonale nadaje się do małych niewysokich obudów HTPC, ITX, mATX, IPC 19" 1U (wysokość chłodzenia to tylko 28mm). Jeden 6mm ciepłowod efektywnie rozprasza ciepło na całej powierzchni aluminiowego radiatora, zaś 75mm wentylator PWM zapewnia odpowiednią wydajność i minimalny poziom głośności. W zależności od temperatury procesora, płyta główna automatycznie reguluje prędkość obrotową wentylatora. Instalacja chłodzenia wymaga demontażu płyty z obudowy. Chłodzenie objęte jest 36 miesięczną gwarancją producenta.

Główne cechy:

Kompaktwe wymiary - wysokość tylko 28mm umożliwia montaż w większości niewysokich obudów HTPC, ITX, mATX, 1U. Wydajność i cisza - zintegrowany bezramowy wentylator 75mm sterowany cyfrowo PWM odpowiedzialny jest za utrzymanie optymalnej temperatury radiatora przy minimalnym poziomie głośności. Centralnie umieszczony ciepłowod zapewnia szybszy i efektywniejszy transfer ciepła z miedzianej podstawy coolera do żeberek. Preaplikowana wydajna pasta termoprzewodząca Gelid GC-2.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary całości: 95x 93.5x 28 mm (długość x szerokość x wysokość)
Waga: 242g
Materiał: radiator aluminiowy, ciepłowod miedziany, podstawa miedziana
Ciepłowod: miedziany 6mm

Wentylator:

Wymiary: 75x 75x 15mm
Zasilanie: 12V/0.2A/2.4W
Prędkość obrotowa: 1200-2600 obrotów na minutę sterowanie cyfrowe PWM
Łożysko: kulkowe
Przepływ powietrza: max 25.8 CFM (43.83m³/h)
Ciśnienie statyczne: 1.68 mm H₂O
Trwałość: 50 000 godzin w temperaturze 40°C
Poziom hałasu: Zasilanie: 4pin PWM 25cm

Zastosowanie:

INTEL: 775/1155/1156
Conroe-L (TDP 35W), E series Celeron (TDP 65W max), Dual-Core (TDP 65W max), Core 2 Duo (TDP 65W max), Core i3/i5 (TDP 82W max) i inne z niskim poborem mocy do 85W (TDP), zalecana dobra wentylacja obudowy.

W komplecie:

Radiator z wentylatorem, preaplikowana pasta termoprzewodząca Gelid GC-2, elementy montażowe.