

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/przedluzaczextender-digitus-hdmi-system-pracy-zespolowej-bezprzewodowy-50m-4k-60hz-5ghz-zestaw-p-3492.html>



Przedłużacz/Extender DIGITUS HDMI system pracy zespołowej, bezprzewodowy 50m 4K 60Hz 5GHz (zestaw)

Cena	2 989,40 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KKDGADB0540
Kod producenta	DS-55317
Kod EAN	4016032478492

Opis produktu

Baza SCIP: Nie

Cechy: 50m, czarny

Informacje dodatkowe: Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odl. do 50m (przy braku przeszkód) Łatwa instalacja - nie jest wymagane żadne oprogramowanie ani aplikacja Prowadzenie prezentacji przez maks. 4 uczestników na podzielonym ekranie Do 30 uczestników (jednoczesne połączenie z odbiornikiem) UHD 4K/60Hz (3840x2160p) po stronie odbiornika - do podłączenia wyświetlacza Obsługa Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android BYOD-System - Bring Your Own Device (przynieś własne urządzenie) W skład zestawu wchodzi: 2 x TX (nadajnik) i 1 x RX (odbiornik) Możliwość rozszerzenia o dodatkowe transmisory HDMI (nadajniki) - DS-5 Złącza transmitera (nadajnika): 1x HDMI, wtyk (1080p) - do podł. notebooka Złącza transmitera (nadajnika): 1x USB-A, wtyk - do podłączenia do no Złącza jednostki odbiornika (odbierającej sygnał): 1x HDMI, gniazdo (UHD, 4K i 2K/60Hz) - do połączenia z wyświetlaczem 1x RJ45, gniazdo (Fast Ethernet, 10/100 Mbps) - do połączenia z siecią 2x USB-A, gniazdo (USB 2.0) - do podłączenia myszy i klawiatury 1x micro USB, gniazdo - do zasilania (10W, 5V/2A) 2x antena łączności radiowej Standard transmisji bezprzewodowej: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R Szyfrowanie AES 128 bitów Uwierzytelnianie z zastosowaniem WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK Poziom opóźnień: ok. 100ms Obudowa: Nadajnik - tworzywo ABS / odbiornik - aluminium Wymiary: Nadajnik: dł. 8,0 x szer. 8,0 x wys. 1,4cm Wymiary: Odbiornik: dł. 8,5 x szer. 10,4 x wys. 2,3cm

Interfejs: HDMI

Kolor: Czarny

Opis ogólny: Przedłużacz/Extender HDMI system pracy zespołowej, bezprzewodowy (zestaw)

Połączone styki: nie

Typ kabla / urządzenia: Extender

Złącze 1: Micro USB 2.0 Typu B (żeńskie) HDMI Typu A 19-pin (męskie)

Złącze 2: 2x USB 2.0 Typu A (żeńskie) RJ45