

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/przedluzaczextender-digitus-kvm-hdmiusb-bezprzewodowy-150m-uhd-4k60hz-zestaw-p-3503.html>



Przedłużacz/Extender DIGITUS KVM HDMI+USB bezprzewodowy 150m UHD 4K60Hz (zestaw)

Cena	1 026,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KKDGADB0720
Kod producenta	DS-55328
Kod EAN	4016032491248

Opis produktu

DIGITUS Zestaw 4K Wireless HDMI KVM Extender, 150 m

Numer artykułu: DS-55328

Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB bezprzewodowy 150m UHD 4K60Hz (zestaw)

Przesyła bezprzewodowo sygnały wideo i audio HDMI w UHD 4K / 30 Hz na odległość do 150 m przy braku przeszkód w linii prostej i zapewnia funkcjonalność KVM

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 150 m (przy braku fizycznych przeszkód)
- Połączenie punkt-wielopunkt – 1 x nadajnik (źródło) i maksymalnie 4 x odbiornik (urządzenie wyjściowe)
- Dodatkowe moduły odbiornika są dostępne osobno: DS-55329
- Obsługa bezprzewodowej transmisji sygnału audio/wideo w rozdzielczości do 4K UHD (2160p / 30 Hz)
- Łatwość obsługi i użytkowania dzięki Plug & Play – wystarczy podłączyć i można używać, nie są potrzebne żadne sterowniki
- Funkcja KVM umożliwiająca podłączenie myszy i klawiatury
- Touch Screen Back Control – obsługa ekranów dotykowych (za pośrednictwem połączenia USB w odbiorniku)
- Zasilanie przez port USB-C i zasilacz (w zestawie)
- Szyfrowanie AES 128 bitów
- Protokół WPA2
- HDMI 2.0 / HDCP 2.2

Zestaw 4K Wireless HDMI KVM Extender przesyła bezprzewodowo sygnały wideo i audio HDMI w rozdzielczości UHD 4K / 30Hz na odległość do 150 m (przy braku przeszkód w linii prostej). Obejmuje moduł nadajnika i odbiornika. Dzięki funkcjonalności KVM można podłączyć mysz/klawiaturę do jednostki odbiornika, którymi można sterować źródłem sygnału bezpośrednio na urządzeniu wyjściowym. Przy użyciu HDMI-Loop-Out w jednostce przekaźnikowej można podłączyć lokalny monitor do monitorowania sygnału wyjściowego w odbiorniku. Zestaw extendera można rozszerzyć do maksymalnie 4 odbiorników (urządzeń wyjściowych) – dodatkowe odbiorniki są dostępne osobno: DS-55329.

Szczegóły techniczne

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 150 m (przy braku fizycznych przeszkód)
- Połączenie punkt-wielopunkt – 1 x nadajnik (źródło) i maksymalnie 4 x odbiornik (urządzenie wyjściowe)
- Dodatkowe moduły odbiornika są dostępne osobno: DS-55329
- Obsługa bezprzewodowej transmisji sygnału audio/wideo w rozdzielczości do 4K UHD (2160p / 30 Hz)

-
- Łatwość obsługi i użytkowania dzięki Plug & Play – wystarczy podłączyć i można używać, nie są potrzebne żadne sterowniki
 - Touch Screen Back Control – obsługa ekranów dotykowych (za pośrednictwem połączenia USB w odbiorniku)
 - Protokół uwierzytelniania: Szyfrowanie WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bitów
 - Zasięg transmisji – połączenie 1:1: do 150 m (przy braku przeszkód fizycznych)
 - Zasięg transmisji – połączenie 1:2: do 100 m (przy braku przeszkód fizycznych)
 - Zasięg transmisji – połączenie 1:3: do 30 m (przy braku przeszkód fizycznych)
 - Zasięg transmisji – połączenie 1:4: do 15 m (przy braku przeszkód fizycznych)
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Wersja HDCP: 2.2
 - Kanał transmisji sygnału: IEEE 802.11.b/g/n/ac
 - Pasmo częstotliwości: Łączność dwupasmowa, 2,4/5G
 - Kompresja: H.265
 - Poziom opóźnień: ok. 100 ms
 - Format dźwięku: PCM
 - Kanał dźwiękowy: 2 kanały
 - Złącza modułu nadajnika:
 - 1 x wejście HDMI (źródło sygnału, maks. 4 K / 60 Hz.)
 - 1 x HDMI Loop-Out / wyjście (urządzenie wyjściowe, 4K / 60 Hz max.)
 - 1 x wejście micro USB – połączenie do transmisji danych do korzystania z funkcji KVM
 - 1 x wyjście sygnału podczerwieni – do podłączenia przekaźnika na podczerwień do sterowania źródłem sygnału
 - 1 x wejście USB-C – złącze do podłączenia zasilacza (5 V / 2 A)
 - 1 x włącznik/wyłącznik
 - Złącza modułu odbiornika:
 - 1 x wyjście HDMI (urządzenie wyjściowe, maks. 4K / 60 Hz)
 - 2 x port wejściowy USB-A (złącze do podłączenia myszki / klawiatury / panelu dotykowego)
 - 1 x wejście USB-C – złącze do podłączenia zasilacza (5 V / 2 A)
 - 1 x przycisk reset
 - 1 x włącznik/wyłącznik
 - Obudowa: z metalu
 - Kolor: czarny
 - Wymiary (1 moduł): Szer. 15,4 cm x gł. 7,75 cm x wys. 2,1 cm
 - Masa (1 moduł): 330 g
 - Pobór prądu (1 jednostka): ok. 5 W
 - Temperatura robocza: 0-40°C
 - W przypadku ograniczonej widoczności nie można jednoznacznie określić zasięgu transmisji i zależy on od warunków lokalnych.
 - Ściany, szyby itp. skracają zasięg sygnału lub powodują straty sygnału

Zawartość opakowania

- 1 x moduł nadajnika
- 1 x moduł odbiornika
- 2 x ładowarka USB (5 V / 2 A)
- 2 x kabel USB-A na USB-C (1,5 m)
- 2 x kabel przyłączeniowy HDMI (1,5 m)
- 1 x kabel USB-A na micro USB (0,8 m)
- 1 x kabel do transmitera IR (1,2 m)
- 1 x SIO (skrótowa instrukcja obsługi)